



ROBETA – Holz OHG – Sägewerk 2020

Aushaltungskriterien: Abschnitte /LAS

Holzarten : Kiefer / Fichte / Lärche / Douglasie

Vermessung : Werksvermessung (elektronische Vermessung)/ Waldmaß

Qualität: Güteklasse B/C frisch, gesund, gerade; Krümmung einschnürig bis maximal 1,0 cm / lfm.; keine Fäule; kein Insektenbefall durch holzbrütende Insekten; frei von Verunreinigungen jeder Art (Metall, Splitter, Plastemarken, auch wasserlöslich) keine Harzlachten; leichte jahreszeitlich bedingte Bläue ist zulässig

Güteklasse D mittlere bis starke Bläue; stark grobastig ;
 Krümmung von 1,6 bis 1,9 cm/lfm

Ausschuss (Ns-nicht sägefähig; Splitter-Metall)

- metallhaltiges und gerissenes Holz
- Sägeholz Zopf > 55 cm
- Krümmung über 2 cm/lfm

Längen und Durchmesser

| | | | |
|-------------|--------|-----------------|--------------------------|
| Kiefer | 3,00 m | 18 cm bis 55 cm | Zopf o.R. + 10 cm Zugabe |
| | 4,00 m | 15 cm bis 55 cm | Zopf o.R. + 10 cm Zugabe |
| | 5,00 m | 15 cm bis 55 cm | Zopf o.R. + 10 cm Zugabe |
| | 6,00 m | 25 cm bis 55 cm | Zopf o.R. + 20 cm Zugabe |
| Fichte | 5,00 m | 18 cm bis 55 cm | Zopf o.R. + 10 cm Zugabe |
| | 6,00 m | 30 cm bis 55 cm | Zopf o.R. + 10 cm Zugabe |
| Lä / Dougl. | 3,00 m | 18 cm bis 55 cm | Zopf o.R. + 10 cm Zugabe |
| | 4,00 m | 18 cm bis 55 cm | Zopf o.R. + 10 cm Zugabe |
| | 5,00 m | 18 cm bis 55 cm | Zopf o.R. + 10 cm Zugabe |

Andere Längen nach Absprache mit dem zuständigen Rundholzeinkäufer

Kiefer 3,65 m; 4,50m + Zugabe
 (alternativ)

Die Minimallänge beträgt 3,05 m / die Maximallänge beträgt 6,20 m
 Eine Lostrennung der einzelnen Holzarten und Längen ist unbedingt erforderlich!



ROBETA – Holz OHG – Sägewerk 2020

Aushaltungskriterien: Stammholz

Holzart : Kiefer / Fichte / Lärche / Douglasie

Vermessung : Waldmaß (Einzelstammweise - Holzliste)

Qualität: Güteklasse B/C frisch, gesund, **gerade**; Krümmung einschnürig bis maximal 1,0 cm / lfm. ; keine Fäule ; kein Schwamm ; kein Insektenbefall durch holzbrütende Insekten ; leichte jahreszeitlich bedingte Bläue ist zulässig; frei von Metall (Splitter) und sonstigen Verunreinigungen (Plastemarken, auch wasserlöslich)

Messbare Parameter werden im Werk ermittelt (Splitter; Metall) Gemäß AVZB (Gewährleistung) wird dem Käufer die Möglichkeit eingeräumt diese Stücke nachträglich von der Übernahme auszuschließen (Nachlieferung; Rückvergütung)

Stärkeklassen : **1b bis 3b+**

Überstärken nur nach Absprache mit dem zuständigen Rundholzeinkäufer

Zopf: mind. 20 cm o.R. Stammfuß: max. 65 cm o.R.

Längen:

Kiefer mind. **12,00 m** - max. **16,00 m + 20 cm** Zugabe mittlere Durchschnittslänge mind. 14,00 m

Fichte mind. **12,00 m** - max. **16,00 m + 20 cm** Zugabe mittlere Durchschnittslänge mind. 14,00 m

Lär. / Dougl. Mind. **10,00 m** - max. **16,00 m + 20 cm** Zugabe mittlere Durchschnittslänge mind. 12,00 m

- Eine Lostrennung der einzelnen Holzarten ist unbedingt erforderlich!
- Lagerung: erfolgt nur an festen, ganzjährig mit dem LKW befahrbaren Wegen, mit 4 m Durchfahrtshöhe, gegebene Wendemöglichkeit für LKW's
- Es sollte eine Mindestmenge von 20 Fm pro Lagerort bereitgestellt werden
- **Die Koordinierung der Bereitstellung und der jeweiligen Lieferlängen der Sortimente erfolgt vor Einschlagsbeginn in Abstimmung mit dem Käufer. Bei nicht vorab erfolgter Absprache behält sich der Käufer vor, von Sortimenten und Mengen zurückzutreten.**