

Angaben zur Zulassung von Wolsit EC-40 FP2

| | |
|-----------------------------|---|
| Wolsit EC-40 FP2 | Zulassungsnummer: DE-0008644-01-0001-08 |
| Wolsit EC-40 FP2 gelb | Zulassungsnummer: DE-0008644-01-0002-08 |
| Wolsit EC-40 FP2 braun | Zulassungsnummer: DE-0008644-01-0003-08 |
| Wolsit EC-40 FP2 braun 3001 | Zulassungsnummer: DE-0008644-01-0004-08 |

Produktart: 8 - Holzschutzmittel

Art der Formulierungen: Wasser-basierte Konzentrate

Die Zulassungen sind befristet bis zum: 10.11.2020

Zugelassene Anwendungen:

| | Zielorganismen | Anwendungsbereich | Gebrauchsklasse | Anwenderkategorie | Anwendungsmethoden | Anwendungsziel | Anwendungskonzentration | Anwendungsmenge |
|---|--|--|-----------------|------------------------|---------------------------------|----------------|-------------------------|--|
| 1 | Holzerstörende Basidiomyceten. Holzerstörende Insekten (Hausbock). Holzverfärbende Pilze an saftfrischem Holz. | Innenraum-Anwendung. Bewitterung während der Bauphase | GK1 und GK2 | Berufsmäßige Verwender | Vollautomatisierte Trogränkung. | Vorbeugend | 1,5 – 7,0 % | In GK1: 10 g/m ² Holz In GK2: 14 g/m ² Holz |
| 2 | Holzerstörende Basidiomyceten. Holzerstörende Insekten (Hausbock). Holzverfärbende Pilze an saftfrischem Holz. | Innenraum-Anwendung. Bewitterung während der Bauphase | GK1 und GK2 | Berufsmäßige Verwender | Vollautomatisiertes Tauchen | Vorbeugend | 3,5 – 15,0 % | In GK1: 10 g/m ² Holz In GK2: 14 g/m ² Holz |

Das mit diesen Holzschutzmitteln behandelte Holz darf nur in den Bereichen verwendet werden, die nach DIN EN 335 der Gebrauchsklasse 1 und 2 zugeordnet sind, jedoch

- nicht, wenn das behandelte Holz bestimmungsgemäß in direkten Kontakt mit Lebens- oder Futtermitteln kommen kann,
- nicht in bewohnten und dem dauerhaften Aufenthalt dienenden Bereichen, es sei denn, das behandelte Holz ist zum bewohnten Bereich hin abgedeckt.